



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Horus Finitura

CODICE ARTICOLO
355

Decorativo con effetto dorato

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Finitura decorativa acrilica per interni ad effetto dorato. Inodore, esente da solventi e glicoli.</i>
Campi d'impiego	<i>Prodotto decorativo in pasta da applicarsi su Horus Fondo.</i>
Confezioni	<i>L5 - L2,5</i>
Colori	<i>12 colori di cartella</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>Applicare HORUS FINITURA tal quale, su HORUS FONDO asciutto (applicato da circa 12 ore). Va applicato, con frattazzo d'acciaio inox, su l'intera parete trattata. Successivamente ripassare la superficie con frattazzo inox, esercitando una leggera pressione, schiacciando il rivestimento, in modo da eliminare l'eventuale eccesso di prodotto.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso</i>
Attrezzi consigliati	<i>Frattazzo d'acciaio inox.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Colorato con effetto dorato.</i>
Essiccamento a 20°	<i>5 ore fuori tatto, 24 ore in profondità.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Horus Finitura

CODICE ARTICOLO
355

Decorativo con effetto dorato

CARATTERISTICHE

Resa teorica	3 mq/Lt (1 sola passata).
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	8,0
Viscosità	Brookfield cps 55000 ± 20% Vel. 20 gir.7
COV	4 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	7%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Decorativo con effetto dorato per interni (Tipo Horus Finitura della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Nuovissimo sistema decorativo con effetto decorativo, per interni. Finitura a base di pigmento dorato di alto pregio. Si applica su Horus Fondo asciutto con frattazzo d'acciaio.

Contenuto solidi in volume

7%

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Colorato con effetto dorato.

Essiccamento a 20°C

5 ore fuori tatto, 24 ore in profondità.