



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**Mastuc**

**CODICE ARTICOLO  
096**

*Stucco in polvere riempitivo*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Stucco in polvere per interni, antiritiro, sottoposto a processo di filtraggio. Facile lavorabilità e carteggiabilità. Agevole bagnabilità; facile plasmabilità, scorrevolezza e ottimo grado di finitura.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Per ripianare irregolarità dell'intonaco all'interno, anche per spessori consistenti. Ottimo per cartongesso.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>Kg 25 - Kg 5</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Operazione preliminare: rimuovere la polvere e le parti friabili. In presenza di pareti molto assorbenti o con strati di pittura a calce o a tempera, prima di rasare, applicare una mano di primer Murisol diluito con il 300% d'acqua.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>2 - 3 ore circa.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>A secco e con acqua.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Compatto, bianco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Secondo lo spessore e assorbimento del supporto: 2-3 ore al tatto, 12 ore in profondità.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Mastuc**

**CODICE ARTICOLO  
096**

*Stucco in polvere riempitivo*

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Varia secondo lo spessore: circa 0,5 - 1 kg/mq.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	-
pH	-
Viscosità	-
COV	-
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	-
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	-
Note	-

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

*Stucco in polvere riempitivo (Tipo Mastuc della Marmoplast S.n.c.)*

**Caratteristiche generali**

*Stucco in polvere per interni, antiritiro, sottoposto a processo di filtraggio. Facile lavorabilità e carteggiabilità. Agevole bagnabilità; facile plasmabilità, scorrevolezza e ottimo grado di finitura.*

**Contenuto solidi in volume**

-

**Peso specifico**

-

**Aspetto della pellicola**

*Compatto, bianco.*

**Essiccamento a 20°C**

*Secondo lo spessore e assorbimento del supporto: 2-3 ore al tatto, 12 ore in profondità.*