



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Finitura

CODICE ARTICOLO
278

Rivestimento decorativo ad effetto antico

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento decorativo ad effetto antico, traspirante, per interni ed esterni. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive. Lavabile dopo 15 - 20 giorni dall'applicazione.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura di intonaci interni ed esterni. Applicabile inoltre su molteplici supporti quali legno, cartongesso, ecc.</i>
Confezioni	<i>L 4</i>
Colori	<i>13 colori di cartella, tra loro anche miscelabili.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazioni preliminari: i supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Stuccare eventuali crepe e difetti superficiali con Superstucco per Interni (per intonaci esterni utilizzare Superstucco per Esterni bianco). Preparazione del fondo: applicare due passate di idropittura Naif Fondo diluita al 30% con rullo o pennello. Ad avvenuto asciugamento, colorare Naif Finitura con colorante scelto, miscelare e decorare la parete con pennellata piatta, alternando le pennellate. Passare dopo poco la spatola. Naif Finitura non va diluito.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello piatto e spatola di plastica.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Naif Finitura

CODICE ARTICOLO
278

Rivestimento decorativo ad effetto antico

CARATTERISTICHE

Resa teorica	Circa 8 mq/lt.
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	-
Viscosità	-
COV	1 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Rivestimento decorativo ad effetto antico (Tipo Naif Finitura della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali	<i>Rivestimento decorativo ad effetto antico, traspirante, per interni ed esterni. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive.</i>
Contenuto solidi in volume	-
Peso specifico	1,00 Kg/L
Aspetto della pellicola	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°C	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 12 ore.</i>